

Technické údaje

Model		CS-3510AC	
Vnější rozměry: Délka × šířka × výška	mm	386 × 233 × 271	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, prázdné nádržky	kg	3,8	
Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	280 230 Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. 50 : 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a ECHO. Speciální řetězový olej nebo motorový olej	
Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodící lišty	mm	300, 350, 400	
Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Rychlost řetězu při maximálním výkonu motoru Mazání	mm mm cm mm m/s m/s	9,53 (3/8 in) 1,27 (0,050 in) 30, 35, 40 (ECHO) 1,27 (0,050 in) Carlton N1C-BL Oregon 91PX, 91VXL 24,8 19,1	9,53 (3/8 in) 1,09 (0,043 in) 30, 35, 40 (ECHO) 1,09 (0,043 in) Oregon 90PX 24,8 19,1
Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů		6	
Motor: Typ Karburaťor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nastavcem Doporučené volnoběžné otáčky	ml (cm ³) kW ot./min ot./min	Vzduchem chlazený 2tákní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto, systém CDI NGK BPMR8Y Šňůrový startér „ ES “ START (Viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 34,4 1,51 13000 3000 (2900 - 3100)	
Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) L_{pAeq} = Nejistota K_{pA} = Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) $L_{WAFI+Ra}$ = Nejistota K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	101,1 1,5 110,9 1,0	
Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty $a_{hv,eq}$ Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K =	m/s ² m/s ²	4,1 / 5,0 1,3	
Další zařízení:		Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrtkové klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítka na zachytávání jisker	
Volitelné příslušenství:		Doraz s hroty	